

Опис

Універсальна комбінація активних речовин. Очищає паливну систему, підвищує цетанове число, покращує змащувальну здатність дизельного палива, а також плинність і фільтрованість у холодних умовах. Залежно від якості дизельного палива поліпшується гранична температура фільтрування (CFPP), тобто, температура застигання дизельного палива, на -10 °C. Додатково захищає при попаданні води в паливну систему завдяки ефективній деемульгуючій дії.

Властивості

- підвищує цетанове число
- гарний захист від корозії
- високий захист від зношування
- оптимізує потужність двигуна
- посилений змащувальний ефект
- придатне для всіх видів дизельного палива (літні та зимові сорти)
- покращує фільтрацію
- гарантує працездатність у зимовий холод

Технічні дані

Основа	суміш присадок у рідині-носії
Колір / зовнішній вигляд	коричнуватий
Густина при 15°C	0,86 g/ml
Температура спалаху	>63 °C
Форма	рідина
Запах	характерний

Сфера застосування

Забезпечує зимову експлуатацію за будь-якої якості дизельного та мазутного палива. Зберігати, захищаючи від морозу.

Застосування

Перед застосуванням ретельно збовтати. Змішувати з дизпаливом у співвідношенні 1:600. Пляшки 250 мл достатньо на 150 л палива. Банки 1 л достатньо на 600 л палива.

Щоб оптимально перешкоджати кристалізації парафінів у дизпаливі, додайте присадку за приблизно 5 °C до досягнення температури помутніння, найкраще при температурі вище 0 °C.



Наявна упаковка

250 мл пластикова пляшка з дозатором	21469
1 л металева банка	D-GB-H
	39025
	D-GB-H

Наша інформація ґрунтується на ретельних дослідженнях і може вважатися надійною, хоча і не є юридично обов'язковою.